SUPER SERIES

WELDING MACHINE

SUPER 180

Saldatrice con tecnologia a inverter per usi professionali.
Adatta per elettrodi rutilici, basici, inox, ghisa.

Inverter technology welding machine for heavy duty.
Suitable for rutile, basic, cellulosic, stainless steel and cast iron electrodes.

Poste a souder avec technologie a inverter pour usage professionel.
Pour electrode rutiles, basiques, inox, fonte.

Schweissmaschine mit Inverter-Technologie,
fähig professionelle Leistungen zu liefern.

Equipo de soldadura con tecnologia a inverter para trabajos pesados.
Por electrodos rutilos, basicos, inoxidable, de fundicion.

Профессиональный инвертор.
Отличные характеристики при небольшом весе.

Inverter lastoestel voor professioneel gebruik.
Geschikt voor rutiele, basische, cellulosische, RVS en gietijzeren electrodes.

CARATTERISTICHE • FEATURES • MERKMALE • CARACTERÌSTICAS • CARACTERISTIQUES • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • EIGENSCHAPPEN		SUPER 180
Main voltage • Tension de réseau • Netzspannung • Tensiòn de red • Tensione di rete • Напряжение сети • Netspanning		1 PH 230V
Frequency • Frèquence • Frequenz • Frecuencia • Frequenza • Частота • Frequentie		50/60 Hz
Absorbed power • Puissance absorbée • Leistungsaufnahme • Potencia absorbida • Potenza assorbita • Потребляемая мощность • Geabsorbeerd vermogen	60 %	4,2 KVA
No load voltage • Tension à vide • Leerrlaufspannung • Tensiòn en vacio • Tensione a vuoto • Напряжение холостого хода • Onbelast vermogen	Max	100 V
Welding current • Courant de soudage • Schweissleistung • Corriente de soldadura • Corrente di saldatura • Диапазон регулировки тока • Lasstroom		5-160 A
Duty cycle • Facteur de marche • Einschaltdauer • Factor de marcha • Fattore di servizio • Цикл работы • Inschakelfactor	35 %	160 A
Power factor • Facteur de puissance • Leistungfactor • Factor de potencia • Fattore di potenza • Коэффициент мощности • Vermogensfactor		
Min electrode • Electrode min • Min elektrode • Electrodo min • Elettrodo min • Мин. диаметр электрода • Min. Electrode		Ø 1,6
Max electrode • Electrode max • Max elektrode • Electrodo max • Elettrodo max • Макс. диаметр электрода • Max. Electrode		Ø 4.0
Main fuse • Fusible de réseau • Netzsicherung • Fusible de red • Fusibile di rete • Предохранитель • Hoofdzekering		
Insulation class • Classe d'isolation • Isolationklasse • Clase de aislamiento • Classe d'isolamento • Класс изоляции • Isolatieklasse		H
Protection degree • Degré de protection • Schutzgrad • Grado de protecciòn • Grado protezione • Класс защиты • Beschermingsgraad		IP 21
Box volume • Volume carton • Kartonvolume • Volumen caja • Volume scatola • Объем упаковки • Inhoud doos		0,04 m3
Size • Dimensions • Ambessungen • Dimensiones • Dimensioni • Габариты аппарата • Afmetingen	Carry Case (LxWxH)	580x290x220 mm
Weight • Poids • Gewicht • Peso • Peso • Вес • Gewicht		8.9 Kg
Quantity Per pallet • Quantitè par palette • Menge pro palette • Cantidad por palet • Quantità per pallet • Количество На Поддоне • Aantal per pallet		48
Bar code • Code barre • EAN code • Codigo barra • Codice a barre • Бар-код • EAN code		8004386641712
Order code • Code commande • Bestellcode • Codigo pedido • Codice ordinazione • Артикул • Artikelnummer		64171

ACCESSORIES INCLUDED

MAKE SOMETHING GREAT™